

# NO.MAD

Énergie Verte Mobile



## Applications



Jusqu'à 1.200 W de puissance 220V  
Jusqu'à 10 h d'autonomie \*

\* (sans recharge - conso de 120W/h à 25°)

- ✓ Facile
- ✓ Puissant
- ✓ Long life
- ✓ Conditions Extrêmes



## No.Mad 1.2

[www.toitot.com](http://www.toitot.com)

## Recharge rapide

De 1h à 2h selon la source



Solaire  
jusqu'à 1.200Wc



Réseau 220V  
1.200W

## Tarifs

3.290 € TTC

- No'Mad 1.2 kVA
- 2 x PV400 = 800 Wc
- 2 x 10m câble solaire MC4
- Câble IEC 220V
- Clé MC4

# Données Techniques

## No.Mad 1.2

# NO.MAD



Modèle	No.Mad 1.2 / 1.2 kVA
Multiplus Victron Compact 24/1200 25-16	230V - 1200 VA – 1.000 W à 25° Puissance crête : 2.400W
Sorties AC 220V	2 prises Schuko étanches Disjoncteur AC intégré 16A
Entrée AC 220V - plage 180 à 265V – 45 à 65Hz	1 prise Type ICE avec son cordon Charge 230V à 600W - maximum 7A
Sécurité	Normes EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 / ISO 9001
Chargeur solaire Victron MPPT 150/35	< 1.000 Wc de panneaux solaire en 24V – 150 Voc MC4 / câbles 5m inclus / MPPT / Efficacité 98%
Coupe circuit unipolaire	250A – sécurité bouton amovible
BMV 712 Victron - Bluetooth	Moniteur de batterie – Appli Victron Connect
Batterie Victron 25.6V / 50 Ah Durée de vie Courant de charge / décharge max Hibernation - durée de stockage	LiFePO4 / 1280 Wh à 25° / BMS intégré 2500 cycles Dod 80% à 25° C1 – 50A / C1 – 50A 1 an si batterie chargée et < 25°
Conditions d'utilisation	Charge : 0° à +45° / Décharge : -20° à +50° Humidité sans condensation max. 95%
Poids total (hors PV) Dimensions Transport Etanchéité	~45 kg 52 (l) x 74 (L) x 44 (h) Roues et poignée rétractable IP 53
Garantie	No'Mad : 5 ans



# Données Techniques

## PV400

# NO.MAD



Panneaux solaire souple	Modèle PV400
Puissance	400 Wc
Rendement	23.5 %
Open Circuit voltage (Voc)	DC 48V
Voltage (Vmp)	DC 40V
Short Circuit Current (Isc)	10.8A
Current (Imp)	10A
Composition	Cellule monocristalline silicone
Output cable	Câble 14AWG – longueur 3m – fiche MC4
Dimensions plié	763 * 767 * 55 mm
Dimensions ouvert	2920 * 767 * 25 mm
Poids	8.6 kg
Températures d'utilisation	-10°C ~ 70°C
Garantie	1 an



Ne pas jeter sur la voie publique

**TOTOT**  
maison autonome & vivante

**victron energy**  
BLUE POWER